

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Remont KORYTARZA III PIĘTRO budynek główny
ADRES INWESTYCJI : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8
INWESTOR : Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ADRES INWESTORA : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Papiernik (konstrukcyjno-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 16 09 2025 r

Poziom cen : 3 kw. 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 09 2025 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KORYTARZ III PIĘTRO					
1		REMONT KORYTARZ III PIĘTRO			
1.1		SUFIT			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		9.34*2.40	m ²	22.42	
		9.93*2.38*1.2	m ²	28.36	
		6.61*2.40*1.2	m ²	19.04	
		9.76*2.40*1.2	m ²	28.11	
		9.28*2.46	m ²	22.83	
				RAZEM	120.76
2 d.1.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		poz.1	m ²	120.76	
				RAZEM	120.76
3 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.1	m ²	120.76	
				RAZEM	120.76
4 d.1.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		poz.1	m ²	120.76	
				RAZEM	120.76
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.1	m ²	120.76	
				RAZEM	120.76
1.2		ŚCIANY			
1.2.1		Rozbiórka boazerii drewnianej			
6 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach R=0.10 ROZBIÓRKA	m ²		
		(0.73+0.71)*1.80	m ²	2.59	
		(0.25+0.30+0.25+0.25+0.20+0.43+0.30+0.55)*1.80	m ²	4.55	
		9.93*2*1.50	m ²	29.79	
		2.38*1.50	m ²	3.57	
		6.61*1.50	m ²	9.92	
		9.76*1.50*2	m ²	29.28	
		2.40*1.50	m ²	3.60	
		(9.28+2.46)*1.79	m ²	21.01	
		minus drzwi			
		-1.15*1.79*3	m ²	-6.18	
		-1.15*1.50*7	m ²	-12.08	
		1.15*1.80*3	m ²	6.21	
				RAZEM	92.26
7 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm R=0,10 ROZBIÓRKA	m ²		
		poz.6	m ²	92.26	
				RAZEM	92.26
8 d.1.2 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku boazerii z rozbiórki - III PIĘTRO	m ³		
		poz.7*0.05	m ³	4.61	
				RAZEM	4.61
9 d.1.2 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie boazerii z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.8	m ³	4.61	
				RAZEM	4.61
10 d.1.2 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie boazerii z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.8	m ³	4.61	
				RAZEM	4.61
11 d.1.2 .1	kalkulacja indywidualna	Utylizacja boazerii zrozbiórki	t		
		poz.8*1.6	t	7.38	
				RAZEM	7.38
1.2.2	45410000-4	Tynki żywiczne ścian (po rozbiórce boazerii)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2 .2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie i zmycie poz.6	m ² m ²	 92.26	
				RAZEM	92.26
13 d.1.2 .2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją poz.12	m ² m ²	 92.26	
				RAZEM	92.26
14 d.1.2 .2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem ubytków po rozbiórce boazerii poz.13	m ² m ²	 92.26	
				RAZEM	92.26
15 d.1.2 .2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - pod tynki żywiczne poz.14	m ² m ²	 92.26	
				RAZEM	92.26
16 d.1.2 .2	KNR 0-33 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o ziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie poz.15	m ² m ²	 92.26	
				RAZEM	92.26
1.2.3		Tynk żywiczny na zmatowionej farbie olejnej			
17 d.1.2 .3	KNNR-W 3 1005-01	Zmatowienie farby olejnej z tynków ścian 9.34*1.30 (9.28+2.46)*1.50	m ² m ² m ²	 12.14 17.61	
				RAZEM	29.75
18 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu gruntem szczepnym na lamperii po tynki żywiczne poz.17	m ² m ²	 29.75	
				RAZEM	29.75
19 d.1.2 .3	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.17	m ² m ²	 29.75	
				RAZEM	29.75
20 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu gruntem pod tynki żywiczne poz.17	m ² m ²	 29.75	
				RAZEM	29.75
21 d.1.2 .3	KNR 0-33 0124-06	Tynki żywiczne - wykonywane ręcznie poz.17	m ² m ²	 29.75	
				RAZEM	29.75
1.2.4		Ukrycie kabli teletechnicznych pod tynk			
22 d.1.2 .4	KNNR 5 1207-04 analogia	Wykucie bruzd w tynku, (9.34+9.93+6.61+9.76+9.28)*1	m m	 44.92	
				RAZEM	44.92
23 d.1.2 .4	KNNR 5 0205-02 analogia	Przełożenie przewodów p.t. w gotowych bruzdach - przewody istniejące do ukrycia pod tynk poz.22	m m	 44.92	
				RAZEM	44.92
24 d.1.2 .4	KNNR 5 1208-02 + analiza	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm poz.22	m m	 44.92	
				RAZEM	44.92
1.2.5	45442100-8	Malowanie farbą emulsyjną ściany			
25 d.1.2 .5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.34*2*1.15 2.40*2*0.70 (9.93*2+2.38)*1.84	m ² m ² m ² m ²	 21.48 3.36 40.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.61*1.84 9.76*2*1.84 2.40*1.84 (9.28+2.46)*0.68 (9.28+2.46)*1.15	m ² m ² m ² m ² m ²	12.16 35.92 4.42 7.98 13.50	
				RAZEM	139.74
26 d.1.2 .5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją poz.25	m ² m ²	 139.74	
				RAZEM	139.74
27 d.1.2 .5	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.25	m ² m ²	 139.74	
				RAZEM	139.74
28 d.1.2 .5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją poz.25	m ² m ²	 139.74	
				RAZEM	139.74
29 d.1.2 .5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.25	m ² m ²	 139.74	
				RAZEM	139.74
1.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
30 d.1.3	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią podłoga 9.34*2.40 9.93*2.38 6.61*2.40 9.76*2.40 9.28*2.46 drzwi 1.15*2.00*13 okna 1.34*1.50*10 0.80*1.50*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.42 23.63 15.86 23.42 22.83 29.90 20.10 1.20	
				RAZEM	159.36
1.4		Malowanie rur i grzejników			
31 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.90+1.60+1.60+1.90+0.60+0.40+0.30+0.25*2+0.70+0.50+0.20+0.60	m m	 10.80	
				RAZEM	10.80
32 d.1.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.32*(8+12+12+7)	m ² m ²	 12.48	
				RAZEM	12.48
33 d.1.4	KNR-W 2-02 1029-01 ana- logia	Oslony frontowe na grzejniki z płyty MDF gr. 12 mm 1.30*0.85 1.75*0.85 1.50*1.10 1.45*1.05	m ² m ² m ² m ²	 1.10 1.49 1.65 1.52	
				RAZEM	5.76
1.5		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
34 d.1.5	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z two- rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. <lampy >12 <czujki>14	szt. szt. szt.	 12.00 14.00	
				RAZEM	26.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.065		0.065	0.00	0.00	
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.986		0.986	0.00	0.00	
3.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	2.159		2.159	0.00	0.00	
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2.284		2.284	0.00	0.00	
5.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	39.966		39.966	0.00	0.00	
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe'	dm ³	35.986		35.986	0.00	0.00	
7.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.151		0.151	0.00	0.00	
8.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.140		0.140	0.00	0.00	
9.	mydło techniczne maziste (szare) 65%'	kg	3.074		3.074	0.00	0.00	
10.	Mydła techniczne	kg	2.657		2.657	0.00	0.00	
11.	emulsja gruntująca	kg	55.896		55.896	0.00	0.00	
12.	emulsja gruntująca	kg	85.208		85.208	0.00	0.00	
13.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06-0,10 mm	m ²	56.892		56.892	0.00	0.00	
14.	piasek do zapraw	m ³	0.121		0.121	0.00	0.00	
15.	piasek do zapraw'	m ³	0.140		0.140	0.00	0.00	
16.	piasek do zapraw'''	m ³	0.461		0.461	0.00	0.00	
17.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0.101		0.101	0.00	0.00	
18.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0.234		0.234	0.00	0.00	
19.	gips budowlany szpachlowy	t	0.872		0.872	0.00	0.00	
20.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0.129		0.129	0.00	0.00	
21.	grunt szczepny na lamperii'	dm ³	8.925		8.925	0.00	0.00	
22.	grunt pod tynki żywiczne	dm ³	8.925		8.925	0.00	0.00	
23.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	104.125		104.125	0.00	0.00	
24.	tynk żywiczny	kg	626.430		626.430	0.00	0.00	
25.	papier ścierny w arkuszach	ark.	2.160		2.160	0.00	0.00	
26.	papier ścierny w arkuszach	ark.	6.989		6.989	0.00	0.00	
27.	woda	m ³	0.559		0.559	0.00	0.00	
28.	przewody kabelkowe istniejące	m	46.717		46.717	0.00	0.00	
29.	op lata za utylizację boazerii drewnianej	t	7.380		7.380	0.00	0.00	
30.	Osłony grzejnikowe z płyt MDF fr. 12 mm	m ²	6.048		6.048	0.00	0.00	
31.	zaprawa tynkarska cem-wap	kg	89.840		89.840	0.00	0.00	
32.	papier ścierny	ark	14.875		14.875	0.00	0.00	
33.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł